






VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ SO 02 - STRECHA

OZNAČENIE	POPIS PRVKU	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (ks)	PLOCHA (m ²)	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKA
KLOZ STR	FeZn - DAŽĎOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE KRUHOVÉ (MAX. OSOVÁ VZDIALENOSŤ OBJÍMOK 2,0 m)		Ø 120	6900	2	-	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY SYSTÉMOVÉ DOPLNKY
	FeZn - KOLENO ODPADOVÉHO POTRUBIA 45° FeZn - KOLENO VÝTOKOVÉ		Ø 120	-	4 2	-		
	FeZn - ZBERNÝ KOTLÍK PRE KRUHOVÉ ODPODAOVÉ POTRUBIE Ø 120 mm		Ø 120	-	2	-		
KLOZ STR	FeZn - PODOKVAPOVÝ ŽLAB POLKRUHOVÝ PRE KRUHOVÉ ODPODAOVÉ POTRUBIE Ø 120 mm		-	16260	-	-	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ ČELÁ ŽLABOV
KLOZ STR	Al - PLECH LAKOVANÝ HR. 1,0 mm ROVNÝ		-	-	-	2,80+1,76 SPOLU: 4,56	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	OPLECHOVANIE ŽB. KONZOLY
KLOZ STR	OPLECHOVANIE ATIKY ZÁVETERNÁ LIŠŤA POPLASTOVANÝ PLECH HR. 1,4 mm (Sika Trocal PVC)		250	52220	1	13,71	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	ZÁVETERNÁ LIŠŤA BUDE SÚČASŤ DODÁVKY POVLAKOVEJ KRYTINY VRÁTANE PRÍPONEK FeZn 1,5 mm PO 250 mm
KLOZ STR	ODKVAPOVÁ LIŠŤA FeZn HR. 0,6 mm		220	16260	1	3,76	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	ZÁVETERNÁ LIŠŤA BUDE SÚČASŤ DODÁVKY POVLAKOVEJ KRYTINY VRÁTANE PRÍPONEK FeZn 1,5 mm PO 250 mm

FAREBNÝ NÁVRH A VÝBAVU OTVOROV ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM!

POČET SKUTOČNE POŽADOVANÝCH VÝROBKOV PREVERIŤ S INVESTOROM!

VŠETKY KONŠTRUKCIE, KTORÝCH ROZMER JE ZÁVISLÝ OD PRESNÝCH ROZMEROV STAVBY JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ AŽ PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU!